

Izabrani primjeri uporabe respiratora, polumaski i punih maski

		Respiratori			Polu Maska POLIMASK 100/2 BETA	Polu Maska POLIMASK 230 GAMMA	Puna maska SELECTA SFERA C607
		MANDIL FFP1 FFP1/V	MANDIL FFP2 FFP2/V	MANDIL FFP3/V			
Aktivnost	Opasne tvari	FFP1	FFP2	FFP3	Sa Filterom Tipa	Sa Filterom Tipa	Sa Filterom Tipa
Ukiseljavanje	Organska otapala sa točkom ključanja > 65°C	-	-	-	A1-P3 ABEK-P3 ④	A1-P3 ABEK-P3 ④	A2-P3 ABEK-P3 ④
	Sodium hidroksid (vodene otopine sa >5% NaOH)	-	-	-	ABEK-P3	ABEK-P3	ABEK-P3
	Amonijak	-	-	-	ABEK-P3	ABEK-P3	ABEK-P3
Izoliranje	Mineralna vlakna (staklena/kamena vuna)	-	◆	◆	P3	P3	P3
Dezinfekcija, Kloroniranje	Klor	-	-	-	ABEK-P3	ABEK-P3	ABEK-P3
	Formalin	-	-	-	ABEK-P3	ABEK-P3	ABEK-P3
	Organska otapala sa točkom ključanja > 65°C	-	-	-	A1-P3 ABEK-P3 ④	A1-P3 ABEK-P3 ④	A2-P3 ABEK-P3 ④
Izoliranje	Staklena/mineralna	-	◆	◆	P3	P3	P3
Ljepljenje (također parketi i tepisi)	Ljepila na bazi razređivača	-	-	-	A1 A1-P1	A1 A1-P3 ③	A2 A2-P3 ③
Rad sa umjetnom smolom, smola	Hlapljive komponente organski razređivači sa vrelištem > 65°C)	-	-	-	A1-P1	A1 A1-P3 ③	A2 A2-P3 ③
Bojanje ⑤ (sprejanje)	Boje na bazi razređivača	-	-	-	A1-P3 ABEK-P3 ④	A1-P3 ABEK-P3 ④	A2-P3 ABEK-P3 ④
	Boje koje sadrže- Isocyanate	-	-	-	ABEK-P3	ABEK-P3	ABEK-P3
	Boje na bazi vode (sadrže neznatnu količinu razređivača)	-	-	-	A1	A1	A2
	Emulzije boje (bez razređivača)	-	◆	-	P3	P3	P3
Bojanje ⑤ (kistom)	Boje na bazi razređivača	-	-	-	A1 A1-P3	A1 / A1-P3 ③ ABEK-P3 ④	A2 / A2-P3 ③ ABEK-P3 ④
	Emulzije boje, boje na bazi vode	◆	①	②	P3	P3	P3
	Boje koje sadrže- Isocyanate	-	-	-	ABEK-P3	AB-P3	ABEK-P3
Lemljenje	Solder with resin core	-	-	-	ABEK-P3	AB-P3	ABEK-P3
Zaštita biljaka , špricanje nametnika	Vodene otopine	-	◆	◆	P3	P3	P3
	Organske (hlapljive)	-	-	-	A1-P3 ABEK-P3 ④	A1-P3 ABEK-P3 ④	A2-P3 ABEK-P3 ④
	Sadrži hydrocyanic kiselinu	-	-	-	ABEK-P3	AB-P3	ABEK-P3
Čišćenje	Prašina (inert, e.g. iritiranje,svrbež)	◆	①	②	P3	P3	P3
	Prašina specijalnih materijala...	poput Rekonstrukcija					
	Neugodni mirisi (npr. gnojivo, tekuće gnojivo, plinovi u neopasnim koncentracijama)	-	-	-	A1-P1	A1-P3	A2-P3
	Sprej za čišćenje	-	-	-	A1-P1	A1-P3 ABEK-P3 ④	A2-P3 ABEK-P3 ④
	Organska otapala sa vrelištem > 65°C	-	-	-	A1-P1	A1-P3 ABEK-P3 ④	A2-P3 ABEK-P3 ④
	Kiseline, npr. klorovodična ...	-	-	-	ABEK-P3	ABEK-P3	ABEK-P3
Rekonstrukcija	Prašina aluminij oksida	-	◆	◆	P3	P3	P3
Rušenje	Aluminijaska prašina	-	◆	◆	P3	P3	P3
Gradnja	Neprijajuće boje	-	◆	◆	P3	P3	P3
Mljevenje	Azbesna vlakna	-	-	◆	P3	P3	P3
Bušenje	Baterijske kiseline	-	-	◆	P3	P3	P3
Odlaganje	Beryllijumska prašina	-	-	◆	P3	P3	P3
Piljenje	Betonska prašina (koja sadrži quartz)	-	◆	◆	P3	P3	P3
Drobljenje	Izolacijska vuna (osim azbesta)	-	◆	◆	P3	P3	P3
Rezanje	Izolacijska vuna (osim azbesta)	-	◆	◆	P3	P3	P3
Nadopunjavanje	Prašina od boja (ne sadrži olovo ili krom)	◆	①	②	P3	P3	P3



PROIZVODNJA I TRGOVINA OPREMOM I ALATIMA ZA AUTOGENO REZANJE I ZAVARIVANJE d.o.o Rijeka

Braće Monjac 8 • 51000 Rijeka • Hrvatska
Tel: 051/261-075; 631-955; 631-505; 684-359 • Fax: 051/261-075; 631-505
E-mail: ram@ram-rijeka.com

	Prašina od brušenja kita	◆	①	②	P3	P3	P3
	Prašina od drveta	-	◆	◆	P3	P3	P3
	Kobaltna prašina	-	-	◆	P3	P3	P3
	Para od tekućina za hlađenje	-	-	◆	P3	P3	P3
	Mineralna vlakna (osim azbesta)	-	◆	◆	P3	P3	P3
	Hrđa	◆	①	②	P3	P3	P3
	Hrdavi zaštitni sloj (sadrži olovo)	-	◆	◆	P3	P3	P3
	Hrdavi zaštitni sloj (krom)	-	-	◆	P3	P3	P3
	Čađa	-	◆	◆	P3	P3	P3
	Kit	◆	①	②	P3	P3	P3
	Čelična, željezna prašina	-	◆	◆	P3	P3	P3
	Čelična prašina, visoka koncentracija	-	-	◆	P3	P3	P3
	Kamena prašina (kvarc)	-	◆	◆	P3	P3	P3
	Neugodni mirisi (npr. gnojivo, tekuće gnojivo, plinovi u neopasnim koncentracijama)	-	-	-	A1-P1	A1-P3	A2-P3
	Cementna prašina	◆	①	②	P3	P3	P3
	Crijep/betonska prašina (ne sadrži kvarc)	◆	①	②	P3	P3	P3
Zavarivanje	Dim od zavarivanja, ne sadrži željezo	-	◆	◆	P3	P3	P3
	Dim od zavarivanja, sadrži željezo	-	-	◆	P3	P3	P3
	Dim od zavarivanja kontaminiran premazom	-	-	-	ABEK-P3	ABEK-P3	ABEK-P3
	Dim od zavarivanja koji sadrži cink	-	◆	◆	P3	P3	P3

◆ili oznaka tipa filtera bez drugih simbola: dovoljan za većinu radnih uvjeta

①-④: povećanje zaštitnog efekta/ugodnosti nošenja.

①: za povećanu koncentraciju prašine ili zaštitnog efekta.

②: može se upotrijebiti za povećanje ugodnosti

③:može se upotrebljavati, istovremeno za zaštitu od prašine

④:upotrijebiti u slučaju povećane koncentracije opasne tvari ili za produženje vijeka filtera

⑤: kad upotrebljavate punu masku stavite zaštitnu foliju za prozor ili TR-Visor.

Sve informacije se odnose na normalne radne uvjete. Informacije vezane za upute iz zaštite dišnih organa treba pažljivo pročitati !

www.ram-rijeka.com

MB: 3500543 • Žiro račun: 2402006-1100085048 Erste Banka

RAM d.o.o. Rijeka - osnovan 1965

